

CARATTERISTICHE

	Materiale	Legno tenero
	Tenuta all'aria	Classe 4
	Tenuta all'acqua	Classe 5A
	Tenuta al vento	Classe 4
	Isolamento termico	Uw 0,90 W/m2k*
	Sicurezza	Fino a RC2**



* Con legno tenero e vetro camera triplo e distanziale super spacer : Ug 0,6
 ** Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).

DESCRIZIONE GENERALE / INFO TECNICHE

LS330 Alzante scorrevole HS-S Profilo anta **Home** (squadro), disponibile anche nelle estetiche: **Classic** (arrotondato), **Elegant** (barocco). Realizzata interamente con profili in legno lamellare e presenta una struttura composta da un'anta interna e un telaio esterno, assemblati meccanicamente tra loro. **L'assenza del fermavetro interno** e il nodo ridotto conferiscono alla struttura una maggiore eleganza e leggerezza. Ferramenta di chiusura a gancio e carrelli di scorrimento Maico, con portata variabile a seconda delle esigenze da 250 e 400 Kg/anta. Il meccanismo è studiato in modo che il serramento in posizione di chiusura si appoggi sul binario inferiore permettendo alla coppia di guarnizioni di generare una chiusura ermetica lungo tutto il bordo. Progettato per le ampie superfici, è configurabile nelle soluzioni da 2 a 4 battenti. Ciclo con garanzia Remmers 3K System un sistema di protezione del legno che prevede l'applicazione di 3 strati di resina che formano uno scudo protettivo in grado di fermare il tempo e gli agenti atmosferici,

1° strato impregna la parte superficiale generando forti legami tra il legno e la vernice.
 2° strato impermeabilizza il supporto per evitare i danni dell'acqua.
 3° strato di finitura rende la superficie liscia e resistente ai graffi e allo stesso tempo protegge il legno dal degrado di acqua e sole.

- Sezione anta : sp. 86x80
- Sezione telaio : sp. 56x195
- Ferramenta da 250Kg e 400Kg
- Vetro spessore da 28 mm a 48 mm
- Soglia in vetroresina a taglio termico H25 mm ral 7035
- Binario inferiore mod. basso (opzionale binario alto 10 mm)
- Serratura di chiusura a gancio
- Nodo centrale di tenuta con 2 guarnizioni



Home



Classic



Elegant

ESSENZE E FINTURE DISPONIBILI

Rovere TC04 Gold	Rovere TC07 Noce	Rovere TC09 Cedro	Rovere RAL 9010	Rovere TC190 Decapato	Abete RAL 910	Red Grandis RAL 9010	Red Grandis TC04 Gold	Red Grandis TC08 Douglas	Red Grandis TC07 Noce
Abete TC03 Miele	Abete TC04 Gold	Abete TC04 Gold	Abete TC07 Noce	Abete TC11-0 Naturale	Abete TC100 Sbiancato	Rovere TC11-0 Naturale	Rovere CW158 Smoke Oil	Frassino TC105 Bianco	Rovere TC40 Smoke
Bianco RAL 9010	Bianco crema RAL 9001	Bianco perla RAL 1013	Rosso Porpor RAL 3004	Grigio segnale RAL 7004	Verde Abete RAL 6009	Abete TC12 Quarzo	Abete TC13 Adamite	Abete TC14 Fossil	Abete TC15 Bronzo